Explorer®
세미 마이크로 저울

최대용량 220g에 소수점 5자리의 초정밀 세미-마이크로 저울

- **정전기 제거 장치인 아이오나이저 내장**
  초정밀 계량을 정확성을 보장하는 정전기 제거장치기와 정전기 방지용 유리가 장착된 방풍문으로 초정밀 계량의 정확성 보장
- **4개 센서로 작동하는 터치 스크린**
  장갑을 낀 채 샘플의 이동과 작동이 자유롭고 오염방지에 효율적
- **내장된 AutoCal™로 시스템 자체 보정**
  일정 온도변화 감지 또는 일정 시간후 자체보정으로 정확한 계량보장
- **독창적인 모듈방식 설계**
  베이스와 분리되는 디스플레이로 계량 독립성 유지와 통신연결의 용이
- **직관적인 SmarText™ 소프트웨어**
  14개의 내장 애플리케이션의 저장과 호출, 라이브러리 기능과 간단한 메뉴 아이콘으로 직관적 사용이 용이



계량 | 백분율 | 부품수 카운팅 | 동적 계량 | 비중 측정 | 체크 계량 | 차이 계량 | 합산 | 필링 | 공식화 | 최고점 정지 | 피펫 조절 | 재료 비용 | SQC

제품 사양

모델	EX125DG	EX125G	EX225DG	EX225DG/AD	EX225G/AD
최대용량	52g/120g	120g	120g/220g	120g/220g	220g
정밀도	0.01mg/0.1mg	0.01mg	0.01mg/0.1mg	0.01mg/0.1mg	0.01mg
재현성(std,. .dev.) (20g)	0.015mg				
재현성(std,. .dev.) (100g)	0.1mg	0.03mg	0.03mg/0.1mg		0.03mg
직선성	±0.1mg				
아이오나이저	없음			있음	
안정화 시간	0.1mg: ≤3 초, 0.01mg: ≤8 초				
캘리브레이션	AutoCal™기능의 내장 분동으로 자동 캘리브레이션				
최소계량값(Min-weight, typicial)	0.03g 미세 범위 (USP, u=0.10%, k=2)				
최소계량값(Min-weight, optimal)	0.123g 미세 범위 (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d*				